

ÜBERSICHT MINDESTDACHNEIGUNGEN FÜR PREFA DACHSYSTEME



MINDESTDACHNEIGUNG	3°	5°	7°	12°	14°	16°	17°	22°	≥ 25°
PREFALZ DOPPELSTEHFALZ	Minimal Dachneigung für Doppelstehfalzdächer, Unterdachanforderung gemäss Norm SIA 232/1 keine Kehlen oder Dachdurchdringungen Falzdichtungsmassnahmen notwendig								
	keine Kehlen oder Dachdurchdringungen Falzdichtungsmassnahmen notwendig								
	bis 7° Falzdichtungsmassnahmen notwendig								
DACHPLATTE	bei Sparrenlängen bis 7 m								
	bei Sparrenlängen bis 12 m								
	bei Sparrenlängen von über 12 m								
DACHPANEEL FX 12	bis 25° nur mit Trennlage								
DACHPLATTE R 16	bis 25° nur mit Trennlage								
DACHRAUTE 44 × 44	bei Sparrenlängen bis 7 m								
	bei Sparrenlängen bis 12 m								
	bei Sparrenlängen von über 12 m								
DACHRAUTE 29 × 29									
DACHSCHINDEL									

Trennlagen sind bei allen PREFA Kleinformaten ab einer Bezughöhe > 925 m sowie bei einschaligen Dachaufbauten (ohne Unterdach) vorgeschrieben. Generell wird eine Trennlage empfohlen. Unterdachanforderungen und Konterlattenhöhe ist separat zu berücksichtigen.