



# APERÇU DES INNOVATIONS PREFA

## ÉLARGISSEMENT DE NOTRE GAMME DE PRODUITS P.10

### → PREFABOND et profil de joint :

- P.10 anthracite
- P.10 brun noisette
- P.10 gris sombre
- P.10 noir
- P.10 blanc PREFA

### → Rivet et vis pour façade, rivet de balcon :

- P.10 anthracite
- P.10 brun noisette
- P.10 gris sombre
- P.10 noir
- P.10 blanc PREFA

# P.10



## ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME DES TUYAUX DE DESCENTE CARRÉS

### → Nouvelle dimension □ 80 mm :

- Trois longueurs de tuyaux de descente carrés.
- Coude de tuyau carré long et court.
- Boîte à eau pour tuyau de descente carré.
- Naissance pour tuyau carré 333.
- Embranchement d'évacuation pour tuyau de descente carré.
- Manchon de jonction pour tuyau carré : □ 98 mm et □ 115 mm.
- Tuyau de descente carré avec ouverture de nettoyage.



### → Pour la dimensions □ 100 mm :

- Collecteur d'eau pour tuyau de descente carré.



## SIDINGS 500 ET 600

- Dimensions : 500 × 1,5 mm et 600 × 1,5 mm.
- Profondeur de profil : 32 mm.
- Fixation au moyen de clips tempête.
- Avec accessoires correspondants : joints creux, cale d'espacement, etc.



## RÉDUCTION DE TUYAU (ÉPAISSEUR : 1,6 mm)

- Compatible avec les tuyaux de descente (épaisseur : 1,6 mm).  
Pour le raccordement :
  - de tuyaux de descente de même épaisseur (1,6 mm) ;
  - d'un tuyau de descente équipé d'un film de protection (tuyau supérieur) avec un tuyau de descente d'une épaisseur de 1,6 mm (tuyau inférieur).
- Diamètre : 100 mm.



## STYLO DE RETOUCHE

- Contenu : 11 ml.
- Conçu spécialement pour les couleurs et finitions PREFA.
- Couleurs disponibles : anthracite, noir, rouge oxyde, gris souris, blanc PREFA, blanc pur, brun noisette, argent métallisé, gris sombre, argent fumé, gris noir, anthracite noir et bronze.
- Respecter les indications de la notice d'utilisation.



## ABERGEMENT VARIO

---

- Fabrication sur mesure (largeur : de 120 à 1 020 mm).
  - Longueur variable : entre 150 et 980 mm (en fonction de la pente de toit).
  - Pour pentes de toit comprises entre 12° et 55°.
  - Finition standard : stucco.
- Couleurs : P.10 brun, P.10 anthracite, P.10 noir, P.10 rouge tuile, P.10 rouge oxyde, P.10 vert mousse, P.10 gris souris, P.10 brun noisette, P.10 gris sombre, P.10 gris pierre.
  - Pour tous les produits PREFA petit format.



## MANCHON DE RACCORDEMENT

---

- Pour le raccordement de tuyaux de descente avec des tuyaux HT et des canalisations souterraines.
  - Raccordement supérieur pour tuyaux HT et canalisations souterraines (par exemple pour des évacuations verticales des eaux de pluie).
- Raccordement inférieur pour tuyaux de descente PREFA de 1,6 mm d'épaisseur et équipés d'un film de protection.
- Hauteur totale : 160 mm.



## RIVET DE BALCON

---

- Pour les panneaux composites **PREFABOND**, les profils triangle et les profils sinus.
  - Dimensions : 5 × 14 mm ; diamètre de la tête : 15 mm.
  - Matériau : acier inoxydable ; avec tige inox.
- Épaisseur de serrage : entre 4,0 et 9,5 mm.
  - Autres couleurs pour têtes de rivets à partir de 1 000 pièces.



## EMBOUT DE RIVETEUSE POUR RIVET DE BALCON

---

- Matériau : acier.
  - Embout spécial pour gérer la dilatation lors du rivetage des panneaux composites **PREFABOND**
- Raccord fileté M10 × 1.
  - Pour tête de rivet de 15 mm de diamètre.

