



# INNOVATIONEN AUF EINEN BLICK

## SORTIMENTSERWEITERUNG IN P.10 FARBEN

### – PREFABOND und Fugen hinterlegung:

- P.10 Anthrazit
- P.10 Nussbraun
- P.10 Dunkelgrau
- P.10 Schwarz
- P.10 Prefaweiss

### – Fassadenniete, Fassadenschraube und Balkonniete:

- P.10 Anthrazit
- P.10 Nussbraun
- P.10 Dunkelgrau
- P.10 Schwarz
- P.10 Prefaweiss

# P.10



## ERWEITERUNG DES QUADRATROHR SORTIMENTS

### – Neue Quadratrohrabmessung □ 80 mm:

- Quadratrohr in drei Längen.
- Quadratrohrbogen kurz und lang.
- Quadratrohr-Wasserfangkasten.
- Quadratrohrkessel 333.
- Quadratrohr-Speiereinmündung.
- Quadratrohrmuffe:  $\varnothing$  98 mm und  $\varnothing$  115 mm.
- Quadratrohr mit Reinigungsöffnung.




### – Für die Quadratrohrabmessung □ 100 mm:

- Wassersammler für Quadratrohr.



## SIDING 500 UND 600

- Abmessungen: 500 × 1,5 mm und 600 × 1,5 mm.
- Bauhöhe: 32 mm.
- Montage mit Sturmsicherungsclip.
- Mit passendem Zubehör: Fugen, Montagehilfe usw.



## ROHRVERBINDER (STÄRKE: 1,6 mm)

- Passend für Ablaufrohr (Stärke: 1,6 mm). Geeignet zur Verbindung:
  - zweier Ablaufrohre mit gleicher Stärke (1,6 mm);
  - von Ablaufrohren mit Schutzfolie (oberes Rohr) und Ablaufrohren mit einer Stärke von 1,6 mm (unteres Rohr).

- Durchmesser: 100 mm.



## AUSBESSERUNGSTIFT

- Inhalt: 11 ml.
- An die PREFA Farben und Oberflächen angepasst.
- Erhältlich in den Farben Braun, Anthrazit, Schwarz, Oxydrot, Hellgrau, Prefaweiss, Reinweiss, Nussbraun, Silbermetallic, Dunkelgrau, Rauchsilber, Schwarzgrau, Anthrazit matt und Bronze.
- Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien.




## EINFASSUNG VARIO

---

- Fertigung nach Mass (Breite: 120–1.020 mm).
- Variable Länge: 150–980 mm (abhängig von der Dachneigung).
- Für Dachneigungen von 12° bis 55°.
- Standardoberfläche: stucco.

- Farben: P.10 Braun, P.10 Anthrazit, P.10 Schwarz, P.10 Ziegelrot, P.10 Oxydrot, P.10 Moosgrün, P.10 Hellgrau, P.10 Nussbraun, P.10 Dunkelgrau, P.10 Steingrau.
- Für alle PREFA Kleinformate geeignet.



## ROHRÜBERGANG

---

- Übergang von HT/KG-Rohren auf Ablaufrohe.
  - Oberer Anschluss passend für HT/KG-Rohre (z. B. senkrechte Dachgullys).
  - Unterer Anschluss passend für PREFA Ablaufrohr mit Schutzfolie und PREFA Ablaufrohr mit 1,6 mm Stärke.

- Gesamthöhe: 160 mm.



## BALKONNIETE

---

- Geeignet für **PREFABOND**, Zackenprofil und Profilwelle.
- Abmessungen: 5 × 14 mm; Kopfdurchmesser: 15 mm.
- Material: Edelstahl mit Edelstahl-Dorn.

- Klemmbereich: 4,0–9,5 mm.
- Kopflackierung in weiteren Farben ab 1.000 Stk. möglich.



## PLATTENMUNDSTÜCK FÜR BALKONNIETE

---

- Material: Stahl.
- Zur zwängungsfreien Montage von **PREFABOND** Aluminium Verbundplatten.
- Gewindeanschluss M10 × 1.
- Für Nietkopfdurchmesser von 15 mm.

